


Estilo UH

Empaquetadura perfil “U” para aplicaciones hidráulicas y neumáticas.

Estilo **UH-ARGENSOLD** es una Empaquetadura tipo “U” de alta capacidad de sellado en cilindros hidráulicos y neumáticos.



Código de identificación del compuesto: ARGENSOLD N-800.

Elastómero: Acrilo Nitrilo importado.

Dureza: 80 ± 5 SH-A.

Rango térmico de aplicación: -25°C a +105° C.

Resistencia a la presión: 70 Kg./cm².

Uso: Estático o dinámico alternativo (no apta como sello rotativo).

Compatibilidad de fluidos: Aceites minerales, aceites hidráulicos, aire, agua, derivados del petróleo y otros (consulte a Argensold – Asistencia Técnica).

Aplicaciones básicas: Cilindros hidráulicos y neumáticos de usos industriales múltiples, válvulas, bombas, actuadores, industria metalúrgica, maquinaria vial, máquinas agrícolas, industria siderúrgica, etc.

Datos adicionales:

- Las medidas indicadas en el programa de dimensiones se entienden como nominales.
- La capacidad operativa del producto está condicionada por el estado del pistón y cilindro y su huelgo diametral.
- Medidas no indicadas en este programa de dimensiones podrán fabricarse por mecanizado de precisión en 72 hs. mediante **SISTEMA ARGENSOLD FAST SERVICE**.
- Considerando que el uso de los productos se efectúa fuera de nuestro control, sin poder verificar la correcta aplicación de los mismos, ni el estado de los equipos, **ARGENSOLD** no puede asumir responsabilidad por la performance obtenida, ni por eventuales daños atribuibles a la aplicación de las piezas en equipos operados y/o producidos por terceros.
- Modificaciones técnicas reservadas. Stock sujeto a programa de fabricación y/o factibilidad de importación. **ARGENSOLD es marca registrada.** Depósito efectuado en propiedad intelectual. Prohibida su reproducción parcial o total.